



CHLOROPENTAFLUORÉTHANE

ClF₂C-CF₃

20
1020

Syn. Pentafluorochloréthane, Fréon 115, R 115.
Angl. Chloropentafluorethane, Freon 115, R 115.
All. Chlorpentafluoräthan, Frigen 115, R 115.



Ho	603
INRS	—
KB	C68
Sax	497
	551

DESCRIPTION

Gaz liquéfié sous pression, incolore, odeur douceuse.
Gaz beaucoup plus lourd que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre à froid.
Non corrosif à froid. Non dissolvant.

DANGERS

Gaz (liquide) non inflammable.

A froid, gaz très peu toxique : Asphyxiant et faiblement narcotique.
Très légèrement irritant. Risque de gelure grave par le liquide.

Dans un incendie ou au contact de surfaces très chaudes, se décompose en dérivés chlorés et fluorés excessivement **IRRITANTS** et agressifs.

FEU

Refroidir la citerne. Formation de gaz toxiques possible.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Bonne protection contre le froid : Gants épais, bottes, tablier en cuir, etc... En cas d'incendie : Appareils respiratoires indispensables. (Produits de décomposition dangereux). (Filtre : —).

DÉVERSEMENT

Terre : Laisser évaporer. Bien ventiler les sous-sols. (Gaz très lourd).

Eau : Laisser évaporer.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements gelés. Dégeler la peau à l'eau FROIDE.
Traiter comme une brûlure. Médecin.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Produit décomposé par la chaleur : Oxygène, hospitalisation.

Constantes

PE : -39°C / PF : -106°C / P vap : 8,0 bar / d gaz : 5,3 /
d liq : 1,55 / Sol. eau : 9 ml/l / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 76-15-3 /
C₂ClF₅ / PM : 154,5