



CHLORO-1-TÉTRAFLUORO-1,2,2,2-ÉTHANE

CF₃-CHFCl

Syn. Monochlorotétrafluoroéthane, Fréon 124, R 124.
Angl. 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane, Freon 124.
All. 1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan, Frigen 124, R 124.



Ho	1745
INRS	—
KB	—
Sax	839
	942

DESCRIPTION

Gaz liquéfié sous pression, incolore, odeur éthérée.
Gaz beaucoup plus lourd que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre à froid. Non corrosif à froid. Très faible effet dissolvant.

DANGERS

Gaz (liquide) non inflammable.

A froid, gaz très peu toxique : Asphyxiant et faiblement narcotique. Arythmie cardiaque possible. Très légèrement irritant. Risque de gelure grave par le liquide.

Dans un incendie ou au contact de surfaces très chaudes, se décompose en dérivés chlorés et fluorés excessivement **IRRITANTS** et agressifs.

EU

Refroidir la citerne. Formation de gaz toxiques possible.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Bonne protection contre le froid : Gants épais, bottes, tablier en cuir, etc... En cas d'incendie : Appareils respiratoires indispensables. (Produits de décomposition dangereux). (Filtre : —).

DÉVERSEMENT

Terre : Laisser évaporer. Bien ventiler les sous-sols. (Gaz très lourd).

Eau : Laisser évaporer.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements gelés. Dégeler la peau à l'eau FROIDE.
Traiter comme une brûlure. Médecin.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Produit décomposé par la chaleur : Oxygène, hospitalisation.

Constantes

PE : - 11°C / PF : - 199°C / P vap : 3,8 bar / d gaz : 4,7 /
d liq : 1,36 (25°C) / Sol. eau : 1,5 g/l / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 63938-10-3 /
C₂HF₄Cl / PM : 136,5