



MÉLANGES F1, F2 et F3

Syn. —
Angl. Mixtures F1, F2 and F3.
All. Gemische F1, F2 und F3.



Ho	1105
INRS	—
KB	—
Sax	—

DESCRIPTION

Gaz liquéfié sous pression, incolore, odeur douceuse.
Gaz beaucoup plus lourd que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre à froid.
Non corrosif à froid. Effet dissolvant possible.

DANGERS

Gaz (liquide) non inflammable.
A froid, gaz peu toxique : Faiblement narcotique. Asphyxiant. Légèrement irritant.
Risque de gelure grave par le liquide.
Dans un incendie ou au contact de surfaces très chaudes, se décompose en dérivés chlorés et fluorés excessivement **IRRITANTS** et agressifs.

FEU

Refroidir la citerne. Formation de gaz toxiques possible.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Bonne protection contre le froid : Gants épais, bottes, tablier en cuir, etc... En cas d'incendie : Appareils respiratoires indispensables. (Produits de décomposition dangereux). (Filtre : —).

DÉVERSEMENT

Terre : Laisser évaporer. Bien ventiler les sous-sols. (Gaz très lourd).

Eau : Laisser évaporer.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements gelés. Dégeler la peau à l'eau FROIDE.
Traiter comme une brûlure. Médecin.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Produit décomposé par la chaleur : Oxygène, hospitalisation.

Constantes

Mélange F1 : P vap : < 13 bar à 70°C / d liq : > 1,3 à 50°C /
Mélange F2 : P vap : < 19 bar à 70°C / d liq : > 1,21 à 50°C /
Mélange F3 : P vap : < 30 bar à 70°C / d liq : > 1,09 à 50°C /