



SOLUTION D'ENROBAGE

Syn. –
Angl. Coating solution.
All. Schutzantrichlösung.

2 3 0 0 3

33
1139

Ho –
INRS –
KB –
Sax –
–

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur forte. Il s'agit souvent d'huile de Téflon ou d'huile de silicone en solution dans un solvant inflammable (Méthanol par exemple. Cf. 1230). Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau. En partie soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau. Réaction neutre. Effet dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et assez volatil.

Au dessus de 11°C les vapeurs peuvent former des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.

Le méthanol est un solvant **TOXIQUE** par inhalation et contact. (SNC). Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Effet narcotique. Attention : liquide absorbé par la peau.

Réagit violemment avec les oxydants (acide nitrique, eau oxygénée...).

Inflammation avec le trioxyde de chrome (CrO₃)

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, eau pulvérisée, poudre. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.

Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes) **Attention au feu.**

Eau : Le produit est en grande partie soluble. Attention au feu. (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau. (Médecin).

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin. (Hospitalisation si perte de connaissance).

Constantes

Les constantes dépendent du solvant. Pour le méthanol : Cf. 1230