




ÉTHER n-BUTYLIQUE

**30****1149**

Syn. Ether dibutylque, Oxyde de dibutyle.
Angl. n-Butyl ether, n-Dibutyl ether, Dibutyl oxide.
All. n-Dibutyläther, n-Butyläther.

2 3 0 0 2

Ho	516
INRS	—
KB	D80
Sax	447
	492

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur éthérée.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant. (Vernis).

DANGERS

Liquide **INFLAMMABLE** et assez volatil. (**Temp. d'inflam. : 185°C**).
Au-dessus de 25°C les vapeurs forment des mélanges **explosifs** avec l'air.
Produit peu toxique. Liquide très **irritant** pour les yeux. Vapeurs irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. Narcotique.
Forme au contact de l'air et à la lumière, des peroxydes instables.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes). **Attention au feu** et à l'électricité statique.

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au feu. (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux à grande eau**. (Yeux : médecin).

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 141°C / PF : -95°C / P vap : 6,5 mbar / T inflam. : 185°C /
Pt éclair : + 25°C / Lim. expl. : 0,9 – 8,5% vol / Index évap. : 19
d vap : 4,5 / d liq : 0,77 / Sol. eau : 0,3 g/l / VME : — /
Odeur seuil : 300 ppm / No CAS : 142-96-1 /
C₈H₁₈O / PM : 130