




ACÉTATE D'ÉTHYL-2-BUTYLE



Syn. –

Angl. 2-Ethylbutyl acetate.

All. 2-Äthylbutylacetat, Essigsäure-2-äthylbutylester.



30

1177

Ho	761
INRS	–
KB	E16
Sax	652
	728

DESCRIPTION

Liquide incolore, faible odeur.

Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.

Peu soluble dans l'eau. Se décompose légèrement au contact de l'eau.

Réaction neutre. (Très légèrement acide si hydrolysé : acide acétique).

Non corrosif. Excellent dissolvant. (Plastiques).

DANGERS

Liquide inflammable. Peu volatil.

Au-dessus de 54°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.

Produit peu toxique : Vapeurs irritantes pour les yeux et les voies respiratoires.

Liquide irritant pour la peau et spécialement les yeux.

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, poudre, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Matériel de type « Ex ».

Pour une intervention de longue durée : Appareils respiratoires recommandés.

(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.

Ventiler les sous-sols : Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.

(Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 162°C / PF : – 100°C / P vap : 6 mbar / T inflam. : 380°C /

Pt éclair : + 54°C / Lim. expl. : 1 – 10% vol / Index évap. : 40 /

d vap : 5,0 / d liq : 0,88 / Sol. eau : 6,4 g/l / VME : – /

Odeur seuil : / No CAS : 10031-87-5 /

C₈H₁₆O₂ / PM : 144