



ÉTHER ÉTHYL BUTYLIQUE $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

33**1179**

Syn. Ether butyl éthylique, Oxyde d'éthyle et de butyle.
Angl. Ethyl butyl ether, Butyl ethyl ether, Ethoxy butane-1.
All. Äthylbutyläther. Äthoxybutan-1.

2 3 0 0 4

Ho	727
INRS	—
KB	A118
Sax	653
	729

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur éthérée.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit fortement **narcotique**. Attention : Liquide absorbé par la peau.
Vapeurs irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. (A concentration élevée : oedème du poumon possible). Légèrement toxique.
Forme au contact de l'air et à la lumière, des peroxydes instables.

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre
Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU** et à l'électricité statique.
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au FEU. (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux
à grande eau. Intoxication par contact possible. Cf. ci-dessous.
Respiration ou contact : Repos, air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Constantes

PE : 92°C / PF : - 124°C / P vap : 58 mbar / T inflam. : /
Pt éclair : - 1°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 3,5 / d liq : 0,75 / Sol. eau : / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 628-81-9 /
 $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}$ / PM : 102