



HYDROCARBURES LIQUIDES

(Point éclair : 55-100°C)

Exemples : Mazout léger, huile de diesel.

Angl. Hydrocarbons liquid (Flash point : 55-100°C).

All. Kohlenwasserstoff flüssig (Flammpunkt : 55-100°C).

0 2 0 0 1

30

1202

Ho	83+103
INRS	—
KB	K34
Sax	571
	639

DESCRIPTION

Liquide jaunâtre, légèrement huileux, odeur caractéristique de mazout.

Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.

Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.

Réaction neutre. Non corrosif. Assez bon dissolvant. (Graisses).

DANGERS

Liquide inflammable non volatil.

Au-dessus de 55°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.

Produit très peu toxique : Liquide irritant pour les yeux.

Fortement chauffé ou en brûlant, peut dégager de l'hydrogène sulfuré.

Gaz irritant et **TOXIQUE**.

EU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

Gaz de combustion parfois toxiques.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Matériel de type « Ex ».

En cas d'incendie : Appareils respiratoires recommandés.

(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : — // feu : GRIS B st).

ÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.

Ventiler les sous-sols : Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.

Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais.

Gaz de combustion : Repos, oxygène. Médecin.

Données constantes

PE : 185°C / PF : -5°C / P vap : 0,5 mbar / T inflam. : 230°C /
Pt éclair : + 58°C / Lim. expl. : 0,6 – 6,5% vol / Index évap. : 30000 /
d vap : 7 / d liq : 0,85 / Sol. eau : insol. / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : — /

Ces valeurs sont celles du mazout de chauffage.