



ENCRES D'IMPRIMERIE

Syn. Encres d'imprimerie inflammables, avec moins 30% solide.
Angl. Printers inks.
All. Druckfarben.

1 3 0 0 3



Ho —
INRS —
KB —
Sax —

DESCRIPTION

Produit liquide ou pâteux, fortement coloré.
Vapeurs plus lourdes que l'air.
Le solvant est insoluble dans l'eau, mais le produit peut fortement colorer l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif.

DANGERS

Liquide inflammable à très **INFLAMMABLE**, assez volatil.
Les vapeurs peuvent former des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit peu toxique. Effet narcotique à concentration élevée.
Liquide irritant pour les yeux. Toxique par ingestion.
Peut brûler en dégageant des gaz toxiques.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion parfois toxiques.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
En cas d'incendie : Appareils respiratoires recommandés.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes). **Attention au feu.**
Eau : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. **Attention au feu.**
Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.
Gaz de combustion : idem. Médecin.

Constantes

Les valeurs varient selon le solvant (Cyclohexane, toluène, xylène...).