



HYDROCARBURES LIQUIDES

(Point éclair : 21-55°C)

Exemples : Pétrole lampant, Kérosène.

Angl. Hydrocarbone liquid (Flash point : 21-55°C).

All. Kohlenwasserstoff flüssig (Flammpunkt : 21-55°C).



30
1223

Ho	119
INRS	140
KB	K33
Sax	760
	852

DESCRIPTION

Liquide jaunâtre, légèrement huileux, odeur caractéristique de pétrole.

Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.

Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.

Réaction neutre. Non corrosif. Assez bon dissolvant. (Graisses).

DANGERS

Liquide inflammable, non volatil. (Temp. d'inflam. : 220°C).

Au-dessus de 21°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.

Produit très peu toxique : Liquide irritant pour les yeux.

Fortement chauffé ou en brûlant, peut dégager de l'hydrogène sulfuré et du dioxyde de soufre : gaz irritants et **TOXIQUES**.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion parfois toxiques.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.

Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».

En cas d'incendie : Appareils respiratoires recommandés.

(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A // feu : GRIS B st).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes). Attention au feu.

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
(Attention au feu). Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais.

Gaz de combustion : Repos, oxygène. Médecin.

Constantes

PE : 160°C / PF : - 30°C / P vap : 3 mbar / T inflam. : 220°C /
Pt éclair : + 40°C / Lim. expl. : 0,6 - 6,5% vol / Index évap. : 1600 /
d vap : 4,5 / d liq : 0,8 / Sol. eau : insoluble / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : - /

Ces valeurs sont celles du pétrole lampant.