




MÉTHYL VINYL CÉTONE (Stabilisée)

**639****1251**

Syn. Vinyl méthyl cétone, 3-Butène-2-one.
Angl. Methyl vinyl ketone, 3-Butene-2-one (Inhibited).
All. Methylvinylketon, 3-Buten-2-on (Stabilisiert).

2 3 2 0 4

Explosion : 400 m

Ho	632
INRS	—
KB	—
Sax	835
	937

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, forte odeur irritante.
Vapeurs plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Très soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Très bon dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et très volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit particulièrement **IRRITANT** pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
(Oedème du poumon). Fortement lacrymogène. Narcotique.
Toxique (foie, reins). Liquide absorbé par la peau.
Fortement chauffé ou en brûlant, forme des gaz **IRRITANTS**.
Se **polymérise** à la chaleur, au contact de peroxydes...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, poudre, eau pulvérisée. **REFROIDIR** la citerne.
Polymérisation possible. Gaz de combustion irritants. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre.
Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Combinaison « légère » recommandée.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU**.
Eau : Si possible endiguer le liquide et le pomper rapidement. (Assez soluble).
Attention au feu. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau. (Yeux : médecin).
Respiration : Repos, air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.
Gaz de combustion : Repos, oxygène. Médecin.

Constantes

PE : 81°C / PF : / P vap : 100 mbar / T inflam. : 490°C /
Pt éclair : -7°C / Lim. expl. : 2,1 - 15,6% vol / Index évap. : /
d vap : 2,4 / d liq : 0,86 / Sol. eau : / VME : - /
Odeur seuil : / Chal. polym. : / No CAS : 78-94-4 /
C₄H₆O / PM : 70