



DISTILLATS DE PÉTROLE n.s.a.

Exemple : Gazoline 80-110, Ligroïne. (Essence ou benzine 80-110).
Angl. Petroleum distillates n.o.s. (Testgasoline 80-110, Ligroin).
All. Erdöldestillate n.a.g. (Testbenzin 80-110).

1 3 0 0 4

33
1268

Ho	38d
INRS	—
KB	—
Sax	895
	1006

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur caractéristique.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau, Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
A froid, produit peu toxique. Effet narcotique à concentration élevée.
Liquide irritant pour les yeux. Vapeurs irritantes pour les voies respiratoires.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalons ou tablier plastique. Explosimètre.
Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Appareils respiratoires recommandés pour une intervention de longue durée ou local fermé.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU.**

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au FEU. (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Constantes

PE : 80-110°C / PF : > -20°C / P vap : 85 mbar / T inflam. : 250°C /
Pt éclair : -20°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : > 1 / d liq : 0,74 / Sol. eau : insol. / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 64742-49-0 /

Valeurs pour la gazoline du pétrole 80-110(Produit 30-75 : Cf. 3295)