



TOLUÈNE

**33****1294**

Syn. Méthylbenzène.
Angl. Toluene.
All. Toluol.

2 3 0 0 3

Ho 193
INRS 74
KB T13
Sax 1035
1174

DESCRIPTION

Liquide mobile, incolore, forte odeur aromatique caractéristique.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Très bon dissolvant. (Caoutchouc).

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et excessivement volatil.
Au-dessus de 6°C les vapeurs forment des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Narcotique à concentration élevée. Liquide absorbé par la peau.
Peu toxique.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre.
Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes). **Attention au feu.**

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au feu. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 111°C / PF : -95°C / P vap : 29 mbar / T inflam. : 535°C /
Pt éclair : +6°C / Lim. expl. : 1,2 - 7% vol / Index évap. : 6 /
d vap : 3,2 / d liq : 0,87 / Sol. eau : insoluble / VME : 100 ppm /
Odeur seuil : 2 ppm / No CAS : 108-88-3 /
C₇H₈ / PM : 92