



CHLORURE D'ACÉTYLE

CH₃COCl

X338

1717

Syn. Chlorure d'éthanyle.
Angl. Acetyl chloride, Ethanoyl chloride.
All. Acetylchlorid, Essigsäurechlorid, Chloracetyl.



Toxicité : 50 m

Ho	213
INRS	-
KB	A07
Sax	337
	355

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur désagréable piquante, fumant à l'air.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Décomposition violente au contact de l'eau, avec dégagement de gaz.
Réaction très acide. Fortement corrosif pour les métaux, le ciment...

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et assez volatil, attaquant les métaux avec dégagement d'hydrogène gaz excessivement **inflammable** et explosif.

Au-dessus de 4°C les vapeurs forment des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.

Produit dangereux pour la santé : Vapeurs très **IRRITANTES** pour les yeux et les voies respiratoires. (Oedème du poumon). Suffocant. Lacrymogène. Toxique. Liquide caustique pour la peau et les yeux.

Réagit violemment avec l'**eau** : fort dégagement de chaleur et d'acide chlorhydrique, gaz très **IRRITANT** et agressif. Réagit avec les bases, alcools.

Brûle en dégageant de l'acide chlorhydrique et du phosgène, gaz excessivement **TOXIQUES**, **IRRITANTS** et agressifs.

FEU

Extinction : POUDRE, CO₂, (mousse). **PAS d'eau !** Refroidir la citerne **sans gicler d'eau à l'intérieur**. Pas de poudre dans la citerne : réaction.
Gaz de combustion très toxiques. Evacuer largement la zone.

MATÉRIEL

Dans tous les cas : Appareils respiratoires, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. La combinaison « anti-gaz » est généralement toujours indispensable. (Fumées : idem). Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
(Pompe : « Hastelloy C » ; Tuyau : « Viton »). Corrosion ! (Filtre : GRIS B st // feu : idem).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer et absorber le liquide avec du sable. Boucher les égouts.
Rabattre les vapeurs sur le sol avec brouillard d'eau, (si possible eau alcalinisée à la soude NaOH). Ne pas gicler d'eau dans le produit. **Evacuer** et ventiler les sous-sols. Pomper au maximum. **Attention au feu**. Neutraliser le reste avec un « anti-acide », puis laver à grande eau. En cas de vent ou de pluie, évacuer la population.

Eau : Rabattre les vapeurs avec brouillard d'eau. (Attention au feu). POLLUTION.

INTOXICATION

Contact : Retirer immédiatement les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à grande eau. Médecin.

Respiration : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation indispensable.
(Effets retardés graves). **Gaz de combustion** : idem.

Constantes

PE : 51°C / PF : -112°C / P vap : 320 mbar / T inflam. : 390°C /
Pt éclair : +4°C / Lim. expl. : 7,3 - 19% vol / Index évap. : /
d vap : 2,7 / d liq : 1,10 / Sol. eau : décomp. / VME : - /
Odeur seuil : / Chal. dil : / No CAS : 75-36-5 /
C₂H₃ClO / PM : 78,5

CHLORURE D'ACÉTYLE

No ONU: 1717

DISTANCES D'ÉVACUATION: (Pour un vent de 10-20 km/h)

Dimension de la flaque	Profondeur de la zone à évacuer	Largeur de la zone à évacuer
20 m ² Ø = 5 m	400 m	250 m
80 m ² Ø = 10 m Aussi en cas de pluie	1000 m	500 m

