



OXYCHLORURE DE PHOSPHORE

POCl₃

X80

1810

Syn. Chlorure de phosphoryle.
Angl. Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride.
All. Phosphoroxychlorid, Phosphorylchlorid.

3 0 1 3 0

Toxicité : 65 m

Ho	158
INRS	108
KB	P19
Sax	912
	1025

DESCRIPTION

Liquide incolore à jaunâtre, fumant fortement à l'air, odeur agressive.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Décomposition violente au contact de l'eau avec dégagement de gaz.
Réaction très acide. Très corrosif pour les métaux, ciment, vêtements, etc...

DANGERS

Liquide non inflammable, mais bon oxydant et attaquant les métaux avec dégagement d'hydrogène, gaz excessivement **inflammable** et explosif.

Produit dangereux pour la santé : Vapeurs très **IRRITANTES** pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. (Oedème du poumon). **Lacrymogène**. Liquide **CAUSTIQUE** pour la peau et les yeux. Les solutions sont aussi caustiques.

Réagit très violemment (retard) avec l'eau : fort dégagement de chaleur, d'acide phosphorique et d'acide chlorhydrique, gaz très **IRRITANT** et agressif. Chimiquement très réactif : bases, alcools, amines, produits organiques, etc... Inflammation possible : papier, sciure, vêtements, etc...

Décomposé par la chaleur en chlore et dérivés, gaz excessivement **IRRITANTS** et **agressifs**.

FEU

Refroidir la citerne **sans gicler d'eau à l'intérieur** (Violente réaction).
Gaz de décomposition toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Dans tous les cas : Appareils respiratoires, gants et bottes anti-acide, pantalon ou tablier plastique. La combinaison « anti-gaz » est généralement toujours indispensable. (Explosimètre).
(Pompe : « Polyprop. » ; Tuyau : « Viton »). Corrosion ! (Filtre : GRIS B st // **feu** : idem).

DÉVERSEMENT

Terre : **Evacuer largement la population et les sauveteurs non protégés.**

Endiguer et absorber le liquide avec beaucoup de sable. Pas de sciure. Boucher les égouts.
Rabattre les vapeurs sur le sol avec brouillard d'eau, (si possible eau alcalinisée à la soude NaOH).
Ne pas gicler d'eau dans le produit ! Pomper au maximum. Neutraliser le reste avec un « anti-acide », puis laver à grande eau. Ventiler les sous-sols.

Eau : Rabattre les vapeurs avec brouillard d'eau. **POLLUTION.**

INTOXICATION

Contact : Retirer **immédiatement** les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à grande eau. Médecin. (Brûlures graves).

Respiration : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation indispensable. (Effets retardés graves).

Gaz d'incendie et de décomposition : idem.

Constantes

PE : 105°C / PF : 2°C / P vap : 37 mbar / T décomp. : /
d vap : 5,3 / d liq : 1,68 / Sol. eau : décomp. / VME : 0,1 ppm /
Odeur seuil : / Chal. dil : 72 Kcal/mole / No CAS : 10025-87-3 /
POCl₃ / PM : 153,5

OXYCHLORURE DE PHOSPHORE

No ONU: 1810

DISTANCES D'ÉVACUATION: (Pour un vent de 10-20 km/h)

Dimension de la flaque	Profondeur de la zone à évacuer	Largeur de la zone à évacuer
20 m ² Ø = 5 m	500 m	300 m
80 m ² Ø = 10 m Aussi en cas de pluie	1200 m	800 m

