



GOUDRON LIQUIDE

Syn. Asphalte, Bitume, (liquide).
Angl. Cut-backs, Asphalt, Bitumen, (liquid).
All. Asphalt, Bitumen, (flüssig).

0 2 0 0 2

30

1999

Ho	33
INRS	—
KB	—
Sax	392
	424

DESCRIPTION

Liquide ou masse pâteuse, brun foncé, souvent transporté à **chaud** (fondu), odeur aromatique caractéristique.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Effet dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable.
Au-dessus de 25°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
A froid : produit légèrement irritant pour la peau et les yeux.
A chaud : Attention aux brûlures thermiques. Vapeurs désagréables : maux de tête...

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Bonne protection contre la chaleur : Gants, bottes, tablier épais... Lunettes.
Matériel de type « Ex ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. Récupérer le produit liquide en le pompant ou en l'absorbant. Le produit pâteux sera refroidi à l'eau et récupéré sous forme solide. Attention au feu.

Eau : Si possible endiguer le liquide. Le produit est plus lourd que l'eau et se trouve dessous. Récupérer le produit (liquide ou solide).

INTOXICATION

Contact : **A froid** : Retirer les vêtements. Rincer la peau et les yeux à l'eau.
A chaud : Refroidir immédiatement à l'eau. Traiter comme une brûlure.
Médecin si nécessaire.

Respiration : Air frais.

Constantes

PE : ~ 370°C / PF : / P vap : / T inflam. : /
Pt éclair : + 25 à + 200°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 2,5 / d liq : 1,0-1,1 / Sol. eau : insol. / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 8052-42-4 /

Les constantes physiques varient selon la qualité du produit.