




ANISOL



30
2222

Syn. Méthoxybenzène, Phénate de méthyle.
Angl. Anisole, Methoxybenzene, Methyl phenyl ether.
All. Anisol, Methoxybenzol, Methylphenyläther.

1 2 0 0 2

Ho	503
INRS	—
KB	A74
Sax	381
	410

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur éthérée agréable.
Vapeurs plus lourdes que l'air. Liquide à peine plus léger que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable mais peu volatil.
Au-dessus de 43°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Produit irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Attention : à **chaud** risque d'œdème du poumon et effet narcotique marqué.
Légèrement toxique. Attention : Liquide absorbé par la peau.
Forme au contact de l'air et de la lumière des peroxydes instables.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, EAU PULVÉRISÉE. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
Pour une intervention de longue durée ou en cas d'incendie : Appareils respiratoires.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes). Attention au feu.
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
(Attention au feu). Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau. Intoxication possible par contact.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 154°C / PF : -37°C / P vap : 3,5 mbar / T inflam. : 475°C /
Pt éclair : + 43°C / Lim. expl. : 0,34 - 6,3% vol / Index évap. : /
d vap : 3,7 / d liq : 0,99 / Sol. eau : 1,5 g/l / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 100-66-3 /
C₇H₈O / PM : 108