



HEXACHLOROBUTADIÈNE

**60****2279**

Syn. Hexachlorobuta-1,3-diène, Perchlorobutadiène.
Angl. Hexachlorobutadiene, Perchloro butadiene.
All. Hexachlorbutadien, Perchlorbutadien.

2 1 1 0 0

Ho	653
INRS	121
KB	—
Sax	716

DESCRIPTION

Liquide incolore, huileux, odeur de térébenthine.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau. Chimiquement très stable.
Réaction neutre. Corrosif pour l'aluminium... Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide difficilement inflammable et très peu volatil.

A froid : produit irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Effet narcotique. Toxique. Liquide absorbé par la peau.
Attention la toxicité augmente fortement si le produit est chaud.

Chauffé fortement ou en brûlant, dégage du phosgène, du chlore et de l'acide chlorhydrique, gaz excessivement **TOXIQUES, IRRITANTS** et **agressifs**.

FEU

Extinction : EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE anti-alcool, POUDRE. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion très toxiques. Evacuer largement la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Si nécessaire combinaison « légère ». (Recommandée aussi pour les fumées).
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A // **feu** : GRIS B st).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. Pomper et/ou absorber.
Ventiler les sous-sols. (Vapeurs très lourdes). Pollution.

Eau : Si possible endiguer le liquide. Attention le produit est plus lourd que l'eau
et se trouve **dessous**. Pomper par le fond. POLLUTION.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement
les yeux à grande eau. Intoxication possible par contact. Cf. ci-dessous.

Respiration ou contact : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Gaz de combustion : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation indispensable.
(Effets retardés graves).

Constantes

PE : 210°C / PF : -19°C / P vap : 0,3 mbar / T inflam. : 610°C /
Pt éclair : / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 9,0 / d liq : 1,66 / Sol. eau : 0,5 g/l / VME : 0,02 ppm /
Odeur seuil : / No CAS : 87-68-3 /
C₄Cl₆ / PM : 261