




HEXANOL

**30****2282**

Syn. Alcool n-hexylique, Alcool caproïque.
Angl. Hexanol, n-Hexyl alcohol, 1-Hexanol.
All. Hexanol, n-Hexylalkohol.



Ho	380
INRS	—
KB	H11
Sax	72
	809

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur caractéristique.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable. Très peu volatil.
Au-dessus de 60°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Produit peu toxique. Liquide fortement IRRITANT pour les yeux, moins pour la peau.
Vapeurs irritantes pour les yeux et les voies respiratoires.
A concentration élevée : Effet narcotique. Liquide absorbé par la peau.
Peut réagir avec les oxydants....

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Unettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Matériel de type « Ex ».
Pour une intervention de longue durée : Appareils respiratoires recommandés.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols. Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 157°C / PF : -45°C / P vap : ~ 1 mbar / T inflam. : 290°C /
Pt éclair : + 60°C / Lim. expl. : 1,2 - 7,7% vol / Index évap. : /
d vap : 3,5 / d liq : 0,82 / Sol. eau : 5,8 g/l / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 111-27-3 /
C₆H₁₄O / PM : 102