


ISOHEXÈNE



33

2288

Ho	706
INRS	—
KB	—
Sax	829
	930

Syn. Méthyl-2-pentène-1.
Angl. Isohexene, 2 Methyl-1-pentene.
All. Isohexen, 2 Methyl-1-penten.

1 3 1 0 4

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, faible odeur de benzine.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau, Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit peu toxique. Légèrement narcotique. Vapeurs **irritantes** pour les yeux et les voies respiratoires. (A concentration élevée : oedème du poumon possible)
Liquide irritant pour les yeux.
Réagit avec les acides forts, les oxydants...

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalons ou tablier plastique.
Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
Pour une intervention de longue durée : Appareils respiratoires indispensables.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU.**
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au FEU. (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Constantes

PE : 62°C / PF : -136°C / P vap : ~160 mbar / T inflam. : 300°C /
Pt éclair : -26°C / Lim. expl. : 1,2 - ?% vol / Index évap. : /
d vap : 2,9 / d liq : 0,68 / Sol. eau : insol. / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : - /
C₆H₁₂ / PM : 84