




MÉTHYL-2-FURANNE



33
2301

Syn. Sylvane.
Angl. 2-Methyl furan, Sylvan.
All. 2-Methylfuran, Sylvan.

2 3 1 0 4

Ho	526
INRS	-
KB	M53
Sax	822
	924

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur éthérée.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et excessivement volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit **irritant** pour les yeux et les voies respiratoires. Liquide absorbé par la peau.
Peu toxique. (Maux de tête).
Brûle en dégageant des gaz irritants. Peut former des peroxydes instables.

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion irritants.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre.
Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU** et à l'électricité statique.
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au FEU. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à grande eau.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.
Gaz d'incendie : idem, médecin.

Constantes

PE : 64°C / PF : - 89°C / P vap : 185 mbar / T inflam. : /
Pt éclair : - 30°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 2,8 / d liq : 0,91 / Sol. eau : 3 g/l / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 534-22-5 /
C₅H₆O / PM : 82