



ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE

**336****2335**

Syn. Ether éthylallylique, Ethoxy-3-propène.
Angl. Allyl ethyl ether, Ethyl allyl ether.
All. Allyläthyläther, Äthylallyläther.

3 3 1 0 4

Toxicité : 25 m

Ho 619
INRS —
KB —
Sax —
—

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, transporté sous azote.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et très volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit dangereux pour la santé : fortement **NARCOTIQUE** et assez toxique. Irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Attention : liquide absorbé par la peau.
Réagit avec les oxydants, forme au contact de l'air des peroxydes instables.
Très réactif. Peut se polymériser.

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion irritants.

MATÉRIEL

Dans tous les cas : Appareils respiratoires, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.
Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. **Evacuer** et ventiler les sous-sols.
Pomper et/ou absorber au maximum. **Attention au FEU** et à l'électricité statique. En cas de vent : Evacuer la population.

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au FEU. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer immédiatement les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux à grande eau**. Médecin. (Intoxication par contact).

Respiration : Air frais, repos, respiration artificielle, oxygène. Hospitalisation.
(Effets retardés possibles). **Gaz de combustion** : idem.

Constantes

PE : 66°C / PF : / P vap : / T inflam. : /
Pt éclair : - 11°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 3,0 / d liq : 0,77 / Sol. eau : / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 557-31-3 /
C₅H₁₀O / PM : 86

ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE

No ONU: 2335

DISTANCES D'ÉVACUATION: (Pour un vent de 10-20 km/h)

Dimension de la flaque	Profondeur de la zone à évacuer	Largeur de la zone à évacuer
20 m ² Ø = 5 m	150 m	150 m
80 m ² Ø = 10 m	300 m	150 m

