



ÉTHER MÉTHYL BUTYLIQUE $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

33**2350**

Syn. Ether butyl méthylique, Oxyde de méthyle et de butyle.
Angl. Methyl butyl ether, Methoxy butane-1.
All. Butylmethylläther, Methoxybutan-1.

2 3 0 0 4

Ho	1174
INRS	—
KB	—
Sax	—

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur éthérée.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et très volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit fortement **narcothique**. Attention : Liquide absorbé par la peau.
Vapeurs irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. Peu toxique.
Forme au contact de l'air et à la lumière, des peroxydes instables.

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre.
Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU** et à l'électricité statique.

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au FEU. (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau. Intoxication par contact possible. Cf. ci-dessous.

Respiration ou contact : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 71°C / PF : -115°C / P vap : / T inflam. : /
Pt éclair : -18°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 3,0 / d liq : 0,74 / Sol. eau : insol. / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 628-28-4 /
 $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ / PM : 88