



DIALLYLAMINE

**338****2359**

Syn. Di-2-propénylamine.
Angl. Diallylamine.
All. Diallylamin.

3 3 0 1 3

Toxicité : 25 m

Ho	738
INRS	—
KB	D56
Sax	540
	604

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur piquante et désagréable d'ammoniac.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Assez soluble dans l'eau. Se dissout avec dégagement de chaleur.
Réaction fortement alcaline. Corrosif pour l'aluminium, cuivre et alliages...

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et volatil.

Au-dessus de 7°C les vapeurs forment des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.

Produit dangereux pour la santé : vapeurs **IRRITANTES** pour les yeux (lacrymogène) et les voies respiratoires. (Oedème du poumon). Liquide **caustique** pour la peau et les **yeux**. **Toxique**. (SNC). Attention : liquide absorbé par la peau. Allergène.

Brûle en dégageant des gaz **IRRITANTS**. (Oxydes d'azote).

Réagit avec les acides, certains produits organiques... (Réactif).

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, **POUDRE**, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion irritants. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Dans tous les cas : Appareils respiratoires, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « anti-gaz » si risque de contact du liquide avec la peau ou pour une intervention de longue durée. Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : VERT K).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. **Evacuer** et ventiler les sous-sols.
Pomper et/ou absorber au maximum. Laver le reste à grande eau.

Attention au feu. En cas de vent : Evacuer la population.

Eau : Si possible endiguer le liquide et le pomper rapidement. (Assez soluble).

Attention au feu. POLLUTION.

INTOXICATION

Contact : Retirer immédiatement les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux à grande eau**. Médecin. (Intoxication par contact).

Respiration : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation indispensable. (Effets retardés graves).

Gaz de combustion : idem.

Constantes

PE : 111°C / PF : - 88°C / P vap : 24 mbar / T inflam. : /
Pt éclair : + 7°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 3,4 / d liq : 0,79 / Sol. eau : 90 g/l / VME : - /
Odeur seuil : / Chal. dil : / No CAS : 124-02-7 /
C₆H₁₁N / PM : 97

DIALLYLAMINE

No ONU: 2359

DISTANCES D'ÉVACUATION: (Pour un vent de 10-20 km/h)

Dimension de la flaque	Profondeur de la zone à évacuer	Largeur de la zone à évacuer
20 m ² Ø = 5 m	150 m	150 m
80 m ² Ø = 10 m	300 m	150 m

