




# ANISIDINE (o,m,p)

**60****2431**

Syn. Méthoxyaniline, Aminoanisole.  
Angl. Anisidine.  
All. Anisidin.



|      |            |
|------|------------|
| Ho   | 656        |
| INRS | -          |
| KB   | -          |
| Sax  | 381<br>410 |

## DESCRIPTION

Liquide jaunâtre, brunissant à l'air. L'isomère ortho (liquide) est le plus courant. L'isomère para est un solide brunâtre, PF : 57°C  
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.  
Très peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.  
Réaction faiblement alcaline. Non corrosif. Effet dissolvant.

## DANGERS

Liquide peu inflammable et non volatil à froid.  
Produit **toxique** par contact (toxicité chronique surtout). Liquide absorbé par la peau. A chaud, les vapeurs sont irritantes pour les yeux et les voies respiratoires.  
Liquide assez **irritant** pour la peau et les yeux. Allergie possible.  
Brûle en dégageant des gaz **IRRITANTS** (Oxydes d'azote).  
Réagit avec les acides, les oxydants...

## FEU

**Extinction** : MOUSSE anti-alcool, EAU PULVÉRISÉE, POUDRE. Refroidir la citerne.  
Gaz de combustion irritants. Evacuer la zone.

## MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.  
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.  
Matériel de type « Ex ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A)

## DÉVERSEMENT

**Terre** : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. Evacuer et ventiler les sous-sols.  
Pomper et/ou absorber au maximum,  
**Eau** : Si possible endiguer le liquide. Attention le produit est plus lourd que l'eau et se trouve **dessous**. Pomper par le fond. **POLLUTION**.

## INTOXICATION

**Contact** : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à grande eau.  
Médecin. (Intoxication par contact).  
**Respiration** : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.  
**Gaz de combustion** : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation.  
(Effets retardés).

## Constantes

PE : 225°C / PF : 6°C / P vap : 0,05 mbar / T inflam. : 410°C /  
Pt éclair : > 100°C / Lim. expl. : / Index évap. : /  
d vap : 4,2 / d liq : 1,09 / Sol. eau : ~ 12 g/l / VME : 0,1 ppm /  
Odeur seuil : / No CAS : 90-04-0 / Valeurs pour l'isomère ortho.  
C<sub>7</sub>H<sub>9</sub>NO / PM : 123