




DIMÉTHYL-2,3-BUTANE



33
2457

Syn. Diisopropyle.
Angl. 2,3-dimethylbutane, Diisopropyl.
All. 2,3-dimethylbutan, Diisopropyl.

2 3 0 0 4

Ho	699
INRS	—
KB	—
Sax	600 673

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur particulière.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et excessivement volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit peu toxique. A concentration élevée : effet narcotique, avec risque de troubles cardiaques. Vapeurs assez **irritantes** pour les yeux et les voies respiratoires.
Liquide irritant pour les **yeux** et la peau.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre.
Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU.**
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Attention au FEU. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.
Respiration : Repos, air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Constantes

PE : 58°C / PF : - 135°C / P vap : / T inflam. : 415°C /
Pt éclair : - 33°C / Lim. expl. : 1,2 - 7% vol / Index évap. : /
d vap : 3,0 / d liq : 0,66 / Sol. eau : insol. / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 79-29-8 /
C₆H₁₄ / PM : 86