



HEXADIÈNE

**33****2458**

Syn. Diallyle, Dipropylène. (Tous les isomères et mélange.)

Angl. Hexadiene, Allylpropenyle. (Mixture).

All. Hexadien. (Gemisch).

1 3 1 0 4

Ho	705
INRS	—
KB	—
Sax	719
	805

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, forte odeur piquante.

Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.

Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.

Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et volatil.

Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.

Produit peu toxique. Légèrement narcotique. Liquide irritant pour la peau et les yeux.

Vapeurs irritantes pour les yeux et les voies respiratoires.

Chimiquement assez réactif...

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.

Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ».

Pour une intervention de longue durée : Appareils respiratoires.

(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.

Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU.**

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.

Attention au FEU. Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 66°C / PF : / P vap : / T inflam. : /

Pt éclair : -21°C / Lim. expl. : 2,0 - 6,1% vol / Index évap. : /

d vap : 2,8 / d liq : 0,70 / Sol. eau : insol. / VME : - /

Odeur seuil : / No CAS : 592-45-0 /

Ces valeurs sont celles du 1,4-Hexadiène.

C₆H₁₀ / PM : 82