




MÉTHYL-2-BUTÈNE-1



Syn. Méthyl-1-éthyl-1-éthylène.
Angl. 2-Methyl-1-butene.
All. 2-Methyl-1-buten.

33
2459

2 4 1 0 3

(Explosion : 600 m)

Ho	708
INRS	—
KB	—
Sax	811
	913

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur désagréable. (Au-dessus de 31°C : gaz incolore).
Vapeurs plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide excessivement **INFLAMMABLE** et très volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit peu toxique mais effet narcotique marqué. Vapeurs légèrement irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. Liquide irritant pour les yeux.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. **Refroidir** la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre. Pompes, lampes, outils... de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts. Evacuer et ventiler les sous-sols. **ATTENTION au FEU** et aux vapeurs. (liquide excessivement volatil).

Eau : Endiguer le liquide et le pomper rapidement. (Très volatil). **ATTENTION au FEU.** (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 31°C / PF : -138°C / P vap : / T inflam. : /
Pt éclair : -48°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 2,4 / d liq : 0,66 / Sol. eau : insol. / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 563-46-2 /
C₅H₁₀ / PM : 70