




MÉTHYL-2-BUTÈNE-2



33
2460

Syn. Triméthyléthylène, β -iso-Amylène.
Angl. 2-Methyl-2-butene.
All. 2-Methyl-2-buten.



Ho	709
INRS	—
KB	—
Sax	375 913

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur désagréable.
Vapeurs plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et très volatil.
Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.
Produit narcotique et légèrement toxique. Vapeurs faiblement irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. Liquide irritant pour les yeux.
Peut se polymériser.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Explosimètre. Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts. Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU.**
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber. **Attention au FEU.** (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 38°C / PF : -134°C / P vap : 607 mbar / T inflam. : 240°C /
Pt éclair : -45°C / Lim. expl. : 1,5 - 8,3% vol / Index évap. : /
d vap : 2,4 / d liq : 0,66 / Sol. eau : insol. / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 513-35-9 /
C₅H₁₀ / PM : 70