



# CHLORACÉTATE DE VINYLE

**63****2589**

Syn. Chloroacétate de vinyle.  
Angl. Vinyl chloroacetate.  
All. Vinylchloracetat, Chloressigsäurevinylester.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|

|      |      |
|------|------|
| Ho   | 1009 |
| INRS | —    |
| KB   | —    |
| Sax  | —    |

## DESCRIPTION

Liquide incolore.  
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.  
Peu soluble dans l'eau. Se décompose légèrement au contact de l'eau.  
Réaction neutre. (Très légèrement acide si hydrolysé : acide chloroacétique).  
Pas ou peu corrosif. Bon dissolvant.

## DANGERS

Liquide inflammable.  
Au-dessus de 50°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.  
Produit **irritant** pour la peau et les yeux. Vapeurs irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. (Oedème du poumon possible). Effet narcotique. Toxicité non décrite.  
Utilisé comme insecticide.  
Brûle en dégageant du phosgène et de l'acide chlorhydrique, gaz excessivement **TOXIQUES, IRRITANTS** et agressifs.  
Dans certaines conditions doit pouvoir se polymériser ?

## FEU

**Extinction** : EAU PULVÉRISÉE, MOUSSE, POUDRE. Refroidir la citerne.  
Gaz de combustion très toxiques. Evacuer la zone.

## MATÉRIEL

Appareils respiratoires, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.  
Combinaison « légère » si risque de contact du liquide avec la peau.  
(Fumées : idem). Matériel de type « Ex ».  
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A // **feu** : GRIS B st).

## DÉVERSEMENT

**Terre** : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. Evacuer et ventiler les sous-sols. Pomper et/ou absorber. (Attention au feu).  
**Eau** : Si possible endiguer le liquide. Attention le produit est plus lourd que l'eau et se trouve **dessous**. Pomper par le fond. POLLUTION.

## INTOXICATION

**Contact** : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux** à grande eau. (Médecin).  
**Respiration** : Air frais, repos, respiration artificielle, oxygène. Médecin.  
(Effets retardés possibles). **Gaz de combustion** : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation indispensable. (Effets retardés graves).

## Constantes

PE : / PF : / P vap : / T inflam. : /  
Pt éclair : +50°C / Lim. expl. : / Index évap. : /  
d vap : 4,1 / d liq : / Sol. eau : / VME : — /  
Odeur seuil : / No CAS : 2549-51-1 /  
C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>ClO<sub>2</sub> / PM : 120,5