



XÉNON LIQUIDE (Réfrigéré)

Xe

22

2591

Syn. –

Angl. Xenon liquid (refrigerated).

All. Xenon flüssig (tiefgekühlt).



Ho	990a
INRS	–
KB	X05
Sax	1094
	1245

DESCRIPTION

Gaz liquéfié à très basse température, incolore, inodore.

Forme un épais brouillard blanc avec l'air humide.

Gaz beaucoup plus lourd que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.

Peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.

Réaction neutre. Non corrosif. Non dissolvant. (Gaz inerte).

DANGERS

Gaz (liquide) non inflammable.

Gaz non toxique mais asphyxiant.

Risque de **GELURE** très grave par le liquide.

FEU

Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Bonne protection contre le froid : Gants épais, bottes, tablier en cuir, etc... (Filtre : –).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Laisser évaporer. Ventiler les sous-sols.

Eau : Laisser évaporer.

INTOXICATION

Contact : Dégeler d'abord les vêtements et la peau à l'eau FROIDE, puis retirer les vêtements. Traiter comme une brûlure. Médecin.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : – 107°C / PF : – 112°C / d gaz : 4,5 /
d liq : 3,52 / Sol. eau : 0,71 g/l (121 ml/l) / VME : – /
Odeur seuil : Pas d'odeur / No CAS : 7440-63-3 /

Xe / PM : 131

(Xénon gaz : Cf. 2036)