



BUTYLTOLUÈNE

**60****2667**

Tous les isomères.
Angl. Butyltoluene.
All. Butyltoluol.

2 2 0 0 1

Ho	453
INRS	—
KB	—
Sax	452 498

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur désagréable, piquante.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable.

Au-dessus de 55°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.

Produit particulièrement **irritant** pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
(Oedème du poumon possible). Assez toxique. (SNC, reins, foie). Attention : liquide absorbé par la peau. Effet narcotique.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « légère » si risque de contact du liquide avec la peau.
Matériel de type « Ex ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols : Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau. Intoxication possible par contact. Cf. ci-dessous.

Respiration ou contact : Repos, air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Constantes

PE : 192°C / PF : -52°C / P vap : 0,8 mbar / T inflam. : 510°C /
Pt éclair : +55°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 5,1 / d liq : 0,85 / Sol. eau : insol. / VME : 10 ppm /
Odeur seuil : 5 ppm / No CAS : 98-51-1 / Ces valeurs sont celles du p-tert-Butyltoluène.
C₁₁H₁₆ / PM : 148