




N-n-BUTYL IMIDAZOLE



60
2690

Syn. N-(n-Butyl)imidazole.
Angl. N-n-Butylimidazole.
All. N-n-Butylimidazol, N-n-Butyliminazol.

2 1 0 1 0

Ho	1183
INRS	—
KB	—
Sax	—

DESCRIPTION

Liquide incolore.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Totalement soluble dans l'eau.
Réaction alcaline. Corrosif pour l'aluminium, zinc, cuivre et alliages ?

DANGERS

Liquide difficilement inflammable, non volatil à froid.
Liquide **irritant** pour la peau et surtout les yeux, **A chaud**, les vapeurs sont **toxiques** et irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. Liquide absorbé par la peau.
Brûle en dégageant des gaz **IRRITANTS**. (Oxydes d'azote).
Réagit avec les acides, certains produits organiques, les oxydants...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, EAU PULVÉRISÉE, POUDRE. Refroidir la citerne.
Gaz de combustion irritants. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Combinaison « moyenne » si risque de contact du liquide avec la peau.
Matériel de type « Ex ». (Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : VERT K).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Boucher les égouts. Evacuer et ventiler les sous-sols.
Pomper et/ou absorber au maximum. Laver le reste à grande eau.
Eau : POLLUTION.

INTOXICATION

Contact : Retirer immédiatement les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les **yeux à grande eau**. Médecin.
Respiration : Air frais, repos, oxygène. Médecin.
Gaz de combustion : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation.
(Effets retardés).

Constantes

PE : ~ 236°C / PF : / P vap : / T inflam. : /
Pt éclair : + 98°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 4,3 / d liq : 0,95 / Sol. eau : totale / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 4316-42-1 /
C₇H₁₂N₂ / PM : 124