



ACÉTATE DE MÉTHOXY-3-BUTYLE



Syn. Butoxyl.

Angl. Methoxy butyl acetate, Butoxyl.

All. Methoxybutylacetat, Essigsäure-3-methoxybutylester.



30
2708

Ho	444
INRS	—
KB	M12
Sax	802
	905

DESCRIPTION

Liquide incolore, faible odeur fruitée.

Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.

Peu soluble dans l'eau. Se décompose légèrement au contact de l'eau.

Réaction neutre. (Très légèrement acide si hydrolysé : acide acétique).

Non corrosif. Excellent dissolvant. (Plastiques).

DANGERS

Liquide inflammable, mais très peu volatil.

Au-dessus de 60°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.

Produit peu toxique : Vapeurs légèrement irritantes pour les yeux et les voies respiratoires.

Liquide irritant pour les yeux. A concentration élevée : effet narcotique.

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, poudre, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Matériel de type « Ex ».

Pour une intervention de longue durée : Appareils respiratoires recommandés.

(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.

Ventiler les sous-sols : Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).

Eau : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 170°C / PF : - 80°C / P vap : 1,3 mbar / T inflam. : 410°C /

Pt éclair : + 60°C / Lim. expl. : 0,8 – 4,7% vol / Index évap. : 75 /

d vap : 5,0 / d liq : 0,95 / Sol. eau : 30 g/l / VME : — /

Odeur seuil : / No CAS : 4435-53-4 /

C₇H₁₄O₃ / PM : 146