



BUTYLBENZÈNE

$C_4H_9-C_6H_5$

30

2709

Tous les isomères.
Angl. Butyl benzene.
All. Butylbenzol.

2 2 0 0 1

Ho	756a
INRS	—
KB	—
Sax	442
	486

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur aromatique.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable.
Au-dessus de 60°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Produit irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Effet narcotique. Peu toxique. Liquide absorbé par la peau.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Matériel de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols : Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 168°C / PF : -58°C / P vap : 2 mbar / T inflam. : 450°C /
Pt éclair : + 60°C / Lim. expl. : 0,7 - 5,7% vol / Index évap. : - /
d vap : 4,6 / d liq : 0,87 / Sol. eau : insol. / VME : - /
Odeur seuil : / No CAS : 98-06-6 / Ces valeurs sont celles du tert-Butylbenzène.
 $C_{10}H_{14}$ / PM : 134