



DIPROPYLCÉTONE

**30****2710**

Syn. 4-Heptanone, di-Propylcétone, Butyrone.
Angl. Butyrone, 4-Heptanone, Dipropyl ketone.
All. 4-Heptanon, Dipropylketon.

2 2 0 0 1

Ho	1123
INRS	—
KB	H22
Sax	453
	500

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur de pomme.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Très peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide inflammable.
Au-dessus de 48°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Produit assez irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
Effet narcotique à concentration élevée. Peu toxique.
Peut réagir entre autres avec les bases fortes, l'acide nitrique, l'eau oxygénée...

FEU

Extinction : MOUSSE anti-alcool, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Gants, bottes, pantalon ou tablier plastique.
Matériel de type « Ex ». Si nécessaire combinaison « légère ».
(Pompe : Inox ; Tuyau : « EPR »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols : Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 144°C / PF : -33°C / P vap : 5,2 mbar / T inflam. : 430°C /
Pt éclair : + 48°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : 3,9 / d liq : 0,82 / Sol. eau : 5,3 g/l / VME : 50 ppm /
Odeur seuil : / No CAS : 123-19-3 /
C₇H₁₄O / PM : 114