




TÉTRAPROPYLÈNE

**30****2850**

Syn. Dodécène, Tétrapropène, Propylène tétramère.
Angl. Dodecene, Tetrapropylene.
All. Dodecen-1, Tetrapropylen.



Ho	409
INRS	—
KB	D54
Sax	633
	709

DESCRIPTION

Liquide incolore, mobile, odeur de diesel.
Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.
Insoluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.
Réaction neutre. Non corrosif. Bon dissolvant.

DANGERS

Liquide peu inflammable.
Au-dessus de 79°C les vapeurs forment des mélanges explosifs avec l'air.
Produit très peu toxique : Légèrement irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. A concentration élevée : faible effet narcotique.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Unettes, gants, bottes, pantalon ou tablier plastique. Matériel de type « Ex ».
Pour une intervention de longue durée : Appareils respiratoires recommandés.
(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.
Ventiler les sous-sols : Vapeurs très lourdes. (Attention au feu).
Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.
Pollution.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.
Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Constantes

PE : 213°C / PF : -32°C / P vap : 0,2 mbar / T inflam. : 255°C /
Pt éclair : + 79°C (59 ?) / Lim. expl. : 0,4 – 4,7% vol / Index évap. : /
d vap : 5,8 / d liq : 0,76 / Sol. eau : insol. / VME : — /
Odeur seuil : / No CAS : 112-41-4 /
C₁₂H₂₄ / PM : 168