



CHLOROSILANES (Point éclair supérieur à 55°C)

Ne dégageant pas de gaz inflammables au contact de l'eau

Syn. —

Angl. Chlorosilanes (flash-point above 55°C).

All. Chlorsilane (Flammpunkt über 55°C).



Toxicité : 40 m

X80

2987

Ho	1160
INRS	—
KB	—
Sax	500
	554

DESCRIPTION

Liquide incolore, fumant à l'air, odeur agressive.

Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide généralement plus lourd que l'eau.

Décomposition violente au contact de l'eau, avec dégagement de gaz.

Réaction très acide. Très corrosif pour les métaux, le ciment...

DANGERS

Liquide inflammable, attaquant les métaux avec dégagement d'hydrogène, gaz excessivement **inflammable** et explosif.

Au-dessus de 55°C, les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

Produit dangereux pour la santé : Vapeurs très **IRRITANTES** pour les yeux et les voies respiratoires. (Oedème du poumon). **Suffocant**. Toxique. Liquide **caustique** pour la peau et les yeux.

Réagit violemment avec l'eau : dégagement de chaleur et d'acide chlorhydrique, gaz très **IRRITANT** et agressif. Chimiquement **très** réactif : acides, bases, alcools, amines...

Brûle en dégageant de l'acide chlorhydrique, gaz très **IRRITANT** et agressif.

FEU

Extinction : Poudre, CO₂. **PAS d'eau !** Refroidir la citerne **sans gicler d'eau à l'intérieur**. **Pas** de poudre **dans** la citerne. Gaz de combustion toxiques. Evacuer la zone.

MATÉRIEL

Dans tous les cas : Appareils respiratoires, gants et bottes anti-acide. Pantalon ou tablier plastique. La combinaison « anti-gaz » est généralement toujours indispensable. (Fumées : idem).

Explosimètre. Matériel de type « Ex ».

(Pompe : « Hastelloy C » ; Tuyau : « Viton »). Corrosion ! (Filtre : GRIS B st // **feu** : idem).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer et absorber le liquide avec du sable. Boucher les égouts. Rabattre les vapeurs sur le sol avec brouillard d'eau. (Si possible eau alcalinisée à la soude NaOH).

Ne pas gicler d'eau dans le produit ! **Evacuer** et ventiler les sous-sols.

Pomper au maximum. (Attention au feu). Neutraliser le reste avec un « anti-acide », puis laver à grande eau. En cas de pluie ou de vent : Evacuer la population.

Eau : Rabattre les vapeurs avec brouillard d'eau. **POLLUTION**.

INTOXICATION

Contact : Retirer immédiatement les vêtements souillés. Rincer la peau et les yeux à grande eau. Médecin.

Respiration : Repos absolu, oxygène. Hospitalisation indispensable. (Effets retardés graves). **Gaz de combustion** : idem.

Constantes

PE : / PF : / P vap : / T inflam. : /
Pt éclair : > 55°C / Lim. expl. : / Index évap. : /
d vap : > 1 / d liq : > 1 / Sol. eau : décomp. / VME : — /
Odeur seuil : / Chal. dil : / No CAS : — /

CHLOROSILANES (Point éclair supérieur à 55°C)

No ONU: 2987

DISTANCES D'ÉVACUATION: (Pour un vent de 10-20 km/h)

Dimension de la flaque	Profondeur de la zone à évacuer	Largeur de la zone à évacuer
20 m ² Ø = 5 m	300 m	200 m
80 m ² Ø = 10 m Aussi en cas de pluie	800 m	400 m

