



HYDROCARBURES LIQUIDES n.s.a.

Exemple : Essence ou benzine 30-75.

Angl. Hydrocarbons liquid, n.o.s. (White spirit 30-75).

All. Kohlenwasserstoffe flüssig, n.a.g. (Leichtbenzin 30-75).

1 3 0 0 4

33

3295

Ho	38c
INRS	—
KB	—
Sax	(895)
	(1006)

DESCRIPTION

Liquide incolore, odeur caractéristique de benzine.

Vapeurs beaucoup plus lourdes que l'air. Liquide plus léger que l'eau.

Insoluble dans l'eau, Ne réagit pas avec l'eau.

Réaction neutre. Non corrosif. Très bon dissolvant

DANGERS

Liquide très **INFLAMMABLE** et volatil.

Les vapeurs forment à **toutes** températures des mélanges **EXPLOSIFS** avec l'air.

A froid, produit peu toxique. Effet narcotique à concentration élevée. Liquide irritant pour les yeux. Vapeurs irritantes pour les voies respiratoires.

FEU

Extinction : MOUSSE, POUDRE, eau pulvérisée. Refroidir la citerne.

MATÉRIEL

Lunettes, gants, bottes, pantalons ou tablier plastique. Explosimètre.

Pompes, lampes, outils, etc... de type « Ex ». Appareils respiratoires recommandé pour une intervention de longue durée ou local fermé.

(Pompe : Inox ; Tuyau : « Viton »). (Filtre : BRUN A).

DÉVERSEMENT

Terre : Endiguer le liquide. Pomper et/ou absorber. Boucher les égouts.

Evacuer et ventiler les sous-sols. **Attention au FEU.**

Eau : Endiguer le liquide. Laisser décanter. Pomper et/ou absorber.

Attention au FEU. (Pollution).

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements souillés. Rincer la peau et spécialement les yeux à grande eau.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène. Médecin.

Constantes

PE : 36-80°C / PF : < -20°C / P vap : 40 mbar / T inflam. : 250°C /

Pt éclair : -45°C / Lim. expl. : 1,1 - 8,3% vol / Index évap. : /

d vap : ~ 2,7 / d liq : 0,67 / Sol. eau : < 0,1 g/l / VME : - /

Odeur seuil : / No CAS : /

Valeurs pour la benzine du pétrole 30-75 (Produit 80-110 : Cf. 1268)