




PENTAFLUOROÉTHANE



(En mélange avec au maximum 7,9% d'oxyde d'éthylène)

20

3298

Syn. Oxyde d'éthylène en mélange avec du pentafluoroéthane.

Angl. Pentafluoroethane mixture with not more than 7,9% ethylene oxide.

All. Pentafluorethan Gemisch mit nicht mehr als 7,9% Ethylenoxid.

1 0 1 0 0

Ho —
INRS —
KB —
Sax —

DESCRIPTION

Mélange de gaz liquéfié sous pression, incolore, odeur éthérée.

Gaz beaucoup plus lourd que l'air. Liquide plus lourd que l'eau.

Peu soluble dans l'eau. Ne réagit pas avec l'eau.

Réaction neutre à froid. Non corrosif à froid. Effet dissolvant.

DANGERS

Gaz (liquide) non inflammable. (Au delà de 7,9% d'oxyde d'éthylène : gaz inflammable).

A froid, gaz certainement peu toxique : Asphyxiant et narcotique. A concentration élevée, arythmie cardiaque et effet irritant. Risque de gelure grave par le liquide.

Dans un incendie ou au contact de surfaces très chaudes, se décompose en dérivés fluorés excessivement **IRRITANTS** et agressifs.

Peut réagir avec aluminium et zinc en poudre ainsi que leurs sels. L'oxyde d'éthylène peut se décomposer à la chaleur, en présence d'acide, cuivre et alliages, rouille...

FEU

Refroidir la citerne. Formation de gaz toxiques possible.

MATÉRIEL

Appareils respiratoires. Bonne protection contre le froid : Gants épais, bottes, tablier en cuir, etc... En cas d'incendie : Appareils respiratoires indispensables. (Produits de décomposition dangereux). (Filtre : -).

DÉVERSEMENT

Terre : Laisser évaporer. Bien ventiler les sous-sols. (Gaz très lourd).

Eau : Laisser évaporer.

INTOXICATION

Contact : Retirer les vêtements gelés. Dégeler la peau à l'eau FROIDE.

Traiter comme une brûlure. Médecin.

Respiration : Air frais, respiration artificielle, oxygène.

Produit décomposé par la chaleur : Oxygène, hospitalisation.

Constantes

Pentafluoroéthane pur : C_2HF_5 / PM : 120 Cf. 3220

Oxyde d'éthylène pur : $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ / PM : 44 Cf. 3300